

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/


14/10/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (6) kalem BOYA MALZEMESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 19.10.2021 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 19.10.2021 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	TAŞYÜNÜ (60x60x15 asma tavan için)	25	M2		
2	DİNAMİK MAT BOYA <i>Kunsol</i>	5	KOVA		
3	TAVAN BOYASI (Beyaz) <i>Permalit</i>	2	KOVA		
4	SU BAZLI BEYAZ YAĞLI BOYA	2,5	LİTRE		
5	3 NOLU KESTİRME FIRÇA	2	ADET		
6	3 NOLU ROBOT FIRÇA	2	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

MAT (KUMSAL)RENKLİ DUVAR BOYASI

- Akrilik Emülsiyon Esaslı, PTFE Katkılı, Dekoratif İç Cephe Son Kat Boya
 - Su Bazlı
 - Mat Görünümlü
 - Kokusuz, İnsan ve Çevre Dostu
 - Yüksek Yağ İticiliğe Sahip
 - Silinebilir
 - Mükemmel Örtücülüğe Sahip
 - TS 5808'e Uygun
- Astar Uygulamasından 24 Saat Sonra Su İle Hacmen %10-15 Oranında İncelebilen fırça veya Rulo İle Uygulanan.

Belga Zeynep ULUTAN
Bakım Onarım Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

Tavan Boyası

Tavan Boyası 5808'e uygun.

, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tam mat, dekoratif, son kat tavan boyasıdır. Boya öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir. Her yüzeye mükemmel yapışır, örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Teneffüs etme özelliği ile tavanların nefes almasını sağlar. Uygulandığı yüzeylere mat dekoratif bir görünüm kazandırır. Sürüm kolaylığı ve ekstra matlığı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar ve yüzey hatalarını göstermez. Banyo, mutfak dahil her yüzeye ilk ve son kat olarak uygulanabilir. Kokusuz, sararmayan bir boyadır.

Teknik özellikleri

Görünüm : Mat, düz görünümlü tavan boyası.

Renk : Beyaz

Viskozite : 145 ± 5 KU

Yoğunluk : 1.79 ± 0.02 gr/cm³

Katı Madde : 72 ± 2 (120oC 30 dak).

pH : $8,5 \pm 1$

Sarfiyat Miktarı : Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 6 ? 7 m²/kg (11 ? 15 m²/L)

Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.

Kuruma Süresi : Dokunma kuruması 30 dak

(23oC 50% HR) Tam kuruma 24 saat

Katlar arası bekleme süresi 4-6 saat

Parlama Noktası : ? (Parlamaz)

Ambalaj Şekli : 20 kg (10.8 L) ? 17.5 kg (9.4 L) ? 10 kg (5.4 L) ? 3.5 kg (1.9 L) ? 1 kg (0.5 L).

Su ile hacimce %15 oranında inceltilebilen , fırça, rulo veya pistole ugulanabilen


Belge Zeynep ULUTAN
Bakım Onarım Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

SU BAZLI YAĞLI BOYA

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, parlak, kokusuz, dekoratif son kat iç/dış cephe boyası.

Özellikleri:

Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen. Parlak dokusu ve içeriğindeki reçinenin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği sayesinde yüksek dayanıklı Sararmaya karşı direnci yüksek. Parlak ve yüksek örtücülüğe sahip, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve iyi yapışan bir boya. Gerçek anlamda silinebilir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmayan Örtücülüğü yüksektir. Kolay uygulanabilme ve çabuk kuruma özellikleriyle zaman ve işçilikten tasarruf sağlayan. UV' ye ve ışığa dayanıklı. Zamanla parlaklığını kaybetmeyen ve sararmayan. Macunlama ve astarlama işlemleri yapılmış sıva, alçıpan gibi mineral, ahşap ve metal iç/dış yüzeylere uygulanan

Parlaklık : Parlak

Katı madde,% (ağırlıkça) : 45-50

Yoğunluk (g / cm³, 20°C) : 1.18 - 1.22

Viskozite (KU ,25°C) : 75 - 85

pH (25°C) : 8.0 - 9.0 değerlerinde tek katta yaklaşık 15-20 m² /lt. yer kapatan

: Dokunma kuruması 5 dakikada; toz tutmama kuruması 30 dak; sert kuruması 24 saatte tamamlayan

Fırça, rulo veya boya tabancası. İle uygulanabilen TSE 5808e uygun

Belga Zeynep ULUTAN
Bakım Onarım Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

KESTİRME FIRÇA

Epoksi yapıştırıcı solvantten etkilenmeyen % 100 doğal kıldan kesinlikle kıl vermez plastik sap kullanılarak üretilen 3 nolu fırça

Belga Zeynep ULUTAN
Bakım Onarım Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

ROBOT FIRÇA

Epoksi yapıştırıcılı solventten etkilenmeyen % 100 doğal beyaz kıldan kesinlikle kıl vermez rulo sırımına takılabilen ve 180 derece dönebilen özel plastik sap kullanılarak üretilen 3 nolu fırça


Belge Zeynep ULUTAN
Bakım Onarım Müdürü