

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SAYI :19207542-934.01

02/12/2022

KONU : Teklife Davet

Kurumumuzun ihtiyacı olan 3 KALEM NİTRİL ELDİVEN VE SOĞUK SU SAYACI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç **09/12/2022 10:00** tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - Kalemler

İhtiyaç Listesi

S. No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	DN200 SOĞUK SU SAYACI	1	ADET		
2	NİTRİL KAPLI POLYESTER ELDİVEN (Sarı 10 No.)	300	ADET		
3	NİTRİL KAPLI POLYESTER ELDİVEN (Kırmızı)	200	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222) 229 00 56 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Malzeme Adı: SOĞUK SU SAYACI

Adet: 1

Çap: DN200

Daimi Debi: 600-700 m³/h

Çalışma Basıncı: 16 Bar

Max uzunluk (L): 350 mm

Yüksek çaplı sulama hatlarının ölçüm ve kontrollerinde kullanılmak üzere; kendinden flanşlı, rahat okunabilen manyetik aktarmalı IP68 gösterge, MID 2004/22/EC standartlarına uygun, 50 °C sıcaklığa dayanaklı, yatay veya dikey monte edilebilir olacaktır.


Bakım Onarım Müdürü